



PENTA DECK

Recubrimiento protector para maderas.

PENTA® DECK se utiliza para cualquier tipo de maderas verticales. Ideal para aplicar en puertas, ventanas, portones, techos, revestimientos y tabiques. Permite mezclar tonos entre sí o con la versión natural para obtener nuevas tonalidades. Su uso es interior y exterior. Tiene alta resistencia al desgaste, especial para superficies horizontales de madera. Protege del sol y del agua. **PENTA® DECK** es un acabado semi-transparente que protege la madera, embelleciéndola con aspecto natural y realzando las vetas con colores firmes. No cuartea. Su mantenimiento es fácil y económico.

Atención: el tono final alcanzado dependerá de la coloración natural de la madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No Diluir. No mezclar con otro producto. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento (lacas, esmaltes, barnices, etc.). Se recomienda el buen lijado de la madera.

APLICACIÓN

A pincel o trapo limpio.

Importante: no cargue demasiado el pincel. Estirar bien el producto. Elimine excesos con pincel limpio para emparejar o con trapeado. Se recomienda la aplicación de 2 manos para uso interior y de 3 manos para exteriores. En maderas duras y/o semiduras, recomendamos 1 sola mano.

RENDIMIENTO

Óptimo rendimiento. De 8 a 14 m²/litro/mano. El rendimiento puede variar conforme a la absorción de cada especie de madera y del tipo de acabado final deseado.

TIEMPO DE SECADO

Secado al Tacto: 8 hs.

Secado Total: 24 hs.

En superficies interiores o madera dura el tiempo de secado puede extenderse.

PRESENTACION

1 y 4 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.