



PETRILAC TODO RIESGO

Recubrimiento protector para climas extremos.

TODO RIESGO® PROTECTOR + INSECTICIDA es un lasur formulado para proteger y embellecer todo tipo de maderas en exteriores e interiores, **REVESTIMIENTO PROTECTOR TOTAL PARA CLIMAS EXTREMOS**, de acción preventiva (**FUNGICIDA + INSECTICIDA + BLOQUEADOR DE UV + ANTIOXIDANTE**) para aplicar antes de instalar la madera y de erradicación y prevención para después de la puesta en obra; especialmente para las que resultan atacadas, como los pinos, eucaliptos, álamos, cedros, etc., por los hongos de la pudrición- blanca y parda-. (Basidiomicetes: Lenzites sp, Coniophora sp, Polyporus sp, Trametes sp) y por los insectos coleópteros: Hylotrupes bajulus (taladro del pino), Anobium punctatum (taladrillo), Lyctus brunneus (polilla de la madera). Himenópteros: Camponotus sp (hormiga carpintera), Sirex sp (avispa barrenadora), Xylocopa sp (abejorro carpintero); Isópteros: Nasutitermes sp (termitas).

Es un curador que actúa en forma permanente, impermeabiliza, nutre las fibras con efectivos antioxidantes, resguarda contra los factores climáticos más severos con 4 clases de potentísimos filtros UV y deja una micropelícula de gran repelencia al agua, elástica, que no se cuartea, neutralizando la formación de hongos, moho y verdín. Ofrece una paleta de colores transparentes que resaltan la veta, decoran con un solo producto y a la vez, por su exclusiva fórmula, alarga la vida útil - externa e interna- ; además de simplificar la mano de obra, ahorrando tiempo y dinero. **No apto para mesas ni mesadas.**

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Nuevas: lijar prolijamente y aplicar **PETRILAC® TODO RIESGO® PROTECTOR + INSECTICIDA** siguiendo la veta de la madera en forma uniforme para obtener un color parejo. Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

Pintadas o barnizadas: sacar la capa existente con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**, lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.

APLICACIÓN

A pincel: diluir hasta un 10 % de aguarrás mineral. Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y libres de toda sustancia grasa.

Exteriores: dar 2 a 3 manos (El color cristal disminuye su performance en exteriores, por lo tanto; recomendamos, pintar una mano adicional). Interiores: 1 ó 2 manos son suficientes.

Ante condiciones climáticas adversas, consultar a nuestro **Departamento Técnico**.

TIEMPO ENTRE MANOS

Al tacto 4 horas, entre manos de 6 a 8 horas, de acuerdo a las condiciones ambientales.

RENDIMIENTO

14 a 16 m2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera a tratar.

COLORES

Muy decorativos -mezclarse entre sí-. El color cristal debe usarse únicamente en interiores.

TERMINACION

Brillante y Satinada

LIMPIEZA DE MATERIALES

Lavar las herramientas de trabajo con aguarrás mineral después de utilizadas.

MANTENIMIENTO Y REPINTADO

Retirar toda la suciedad con cepillo y aplicar una nueva mano cuando el deterioro recién ocurra.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con otros preservadores ni con productos solubles en agua.

Aviso de consulta técnica: para su mejor aplicación consultar al **Departamento Técnico de QUIMICA del NORTE S.A.**

PRESENTACION

1, 4 y 20 lts.

Producto INFLAMABLE: CATEGORIA 3 (GHS).

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.