



PLASTILUX® ECO HYDROTOP

Para pisos de madera en interiores

PLASTILUX® ECO HYDROTOP es una laca poliuretánica al agua para plastificado de maderas. Se utiliza en plastificado de pisos, recubrimientos de muebles y aberturas de madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Pisos Nuevos: Lijar la madera siempre en el sentido de las vetas. Usar sucesivamente lijas de grano cada vez más fino; empezar con lija 36/40, seguir con lija 60/80 y terminar con 120/180. Conviene barrer o aspirar y luego pasar un trapo humedecido con agua para eliminar completamente el polvillo. En todos los casos, antes de aplicar el producto, debe pulirse el piso para eliminar los restos de plastificado, ceras, acondicionadores siliconados, etc., que pueden ocasionar defectos en la formación de película.

APLICACIÓN

Aplicar con rodillo aplicador fijo y aplicador plano de mango corto para los rincones. Dar una mano de PLASTILUX® SELLADOR ECO HYDROTOP para proteger el color de la madera y luego tres manos de PLASTILUX® ECO HYDROTOP. Dejar secar entre manos 3 horas, lijando entre ellas con lija fina (320 ó 360), luego barrer y aspirar el polvillo generado. La aplicación de una cuarta mano de PLASTILUX® ECO HYDROTOP se recomienda en pisos de tránsito exigido (locales, oficinas, etc.) donde es necesario incrementar la resistencia mecánica y durabilidad del recubrimiento.

Una vez aplicada la última mano dejar transcurrir 24 horas antes de transitar. La dureza final del producto se obtiene a los 7 días, antes de este lapso, realice un tránsito liviano. Durante los 15 días posteriores a la aplicación mantenga el recubrimiento con paño seco, no abrasivo, luego limpiar con paño húmedo. Es aconsejable aplicar el producto entre 10°C y 30°C, fuera de este rango pueden ocurrir problemas de terminación.

RENDIMIENTO

13-17 m² por litro y por mano dependiendo del grado de absorción de la madera.

TIEMPO DE SECADO

Entre manos aproximadamente 3 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, fuera del alcance de los niños, en lugar seco y fresco.

LIMPIEZA

Con agua, inmediatamente de finalizado su uso. Los elementos de aplicación sucios o con restos de PLASTILUX® ECO HYDROTOP seco se deben reemplazar por nuevos para evitar defectos en la formación de película.

Consultar por mayor información la ficha de seguridad en la página web.

TERMINACION

Brillante y Satinada.

PRESENTACION

1 y 5 litros.

