



PENTA STAIN

Recubrimiento protector para maderas.

PENTA® STAIN está indicado para cualquier tipo de maderas verticales. Ideal para aplicar en puertas, ventanas, portones, techos, revestimientos y tabiques. Dura mucho más que un barniz. Protege del sol y del agua. PENTA® STAIN es un acabado semitransparente que protege la madera embelleciéndola con aspecto natural y realzando las vetas con colores firmes. Penetra en las fibras de la madera formando una película microporosa que resiste la intemperie. No se cuartea. Su mantenimiento es fácil y económico. Permite mezclar tonos entre sí o con la versión natural para obtener nuevas tonalidades. Se utiliza en interior y exterior.

Atención: el tono final alcanzado dependerá de la coloración natural de la madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Producto Listo para Usar. No Diluir. No mezclar con otro producto. La madera a tratar debe encontrarse limpia y sin ningún tipo de recubrimiento con formación de película (lacas, esmaltes, barnices, etc.). Se recomienda el buen lijado de la madera.

APLICACIÓN

A pincel o trapo limpio.

Importante: no cargue demasiado el pincel. Estirar bien el producto. Elimine excesos con pincel limpio para emparejar o con trapeado. Se recomienda la aplicación de 2 manos para uso interior y de 3 manos para exteriores.

TIEMPO DE SECADO

Secado al Tacto: 8 hs.

Secado Total: 24 hs.

RENDIMIENTO

Óptimo rendimiento. De 14 a 20 m²/litro/mano.

El rendimiento puede variar conforme a la absorción de cada especie de madera y del tipo de acabado final deseado.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.