



# ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS

Para metales

**ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®** es un esmalte acrílico 100 % directo sobre metal, de gran poder cubritivo, que no requiere de fondo y lo protege de la oxidación. La novedosa tecnología del **"SECADO ULTRA RAPIDO"** junto a su exclusivo sistema anticorrosivo permite terminar el trabajo de pintado en pocas horas; representando un importante ahorro de mano de obra, tiempo y dinero. Es **TODO METAL**, lo que significa que es apto para pintar sobre hierro, acero, galvanizado, aluminio, zinc, etc. Brinda una película de notable dureza y superior resistencia a lluvia ácida, ambientes salinos, rayos UV y agentes cáusticos, manteniendo su adherencia sin producir ampollado, cuarteado o descascarado. No amarillea, como en el caso de los esmaltes sintéticos. **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®** permanece inalterable por mucho más tiempo, con una decoración de superlativo brillo en colores vivos.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, sin grasitud, suciedad, pintura u óxido flojo.

### Superficies:

**Nuevas (sin tratar):** eliminar la grasitud, aplicar **DESODOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar muy bien, secar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

**Con pintura en buen estado:** lijar hasta matear la superficie, limpiar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

**Con pintura deteriorada:** eliminarla con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** u otro medio mecánico, limpiar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

**Con óxido profundo:** removerlo con cepillo de alambre, lijar y aplicar **DESODOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar, secar y aplicar **ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®**.

## APLICACIÓN

Mezclar bien la pintura antes de usar.

**Superficies pequeñas (rejas, marcos):** Mínimo dos manos a pincel. No sobreaplicar para evitar la formación de burbujas.

**Superficies grandes planas (portones, puertas):** Utilizar rodillo de pelo corto (tipo Epoxi) o soplete. Diluir únicamente con **FERROBET DILUYENTE DUO EXPRESS** hasta un 10% en aplicaciones a pincel y hasta un 30% en aplicaciones a soplete. Para realizar retoques recomendamos mojar bien el pincel y aplicar en forma pareja sin extender demasiado, evitando volver a pintar en áreas ya recubiertas. No apto para techos.

## RENDIMIENTO

10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano de aplicación dependiendo del espesor aplicado.

## TIEMPO DE SECADO

Al tacto menos de 1 hora. Entre manos esperar 1 hora dependiendo de la temperatura.

## LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de trabajo con **DILUYENTE DUO EXPRESS®**.

## COLORES



Negro



Blanco



Gris

## PRESENTACION

1/2, 1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRILAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.