



## FERROBET DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE

Para metales

El **Desoxidante Fosfatizante FERRO BET®** está formulado y elaborado a base de ácido fosfórico, agua y aditivos, destinado a eliminar el óxido -superficial o profundo- en metales. También prepara la superficie para un posterior pintado, mejorando la adherencia de la pintura a aplicar.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aplicar **Desoxidante Fosfatizante FERROBET®**, por medio de pincel, cepillado o trapeado, sobre la superficie a desoxidar. Dejar actuar 10 a 20 minutos, hasta que desaparezca la coloración del óxido. Si el óxido es de laminación (negro) excesivo, removerlo con cepillo de alambre o tela esmeril y repetir la aplicación. Una vez efectuada la remoción, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y secar totalmente la superficie. Se presenta listo para usar, no diluir. Pintar antes de las 24 horas de efectuado el tratamiento, para lo que aconsejamos **FERROBET® convertidor de óxido** en su versión rojo tradicional, o en su gama de colores o **FERROBET DUO® Esmalte Convertidor de óxido**.

### PRECAUCIONES

Aplicar en lugares ventilados.  
Evitar el contacto con la piel, usar guantes y protección ocular.  
Si por accidente, se produce dicho contacto, lavar con abundante agua y jabón.  
Es ACIDO. Por lo tanto, mantener fuera del alcance de los niños.  
No usar envases metálicos.

### LIMPIEZA

Los elementos utilizados se lavarán inmediatamente con agua y jabón.

### PRESENTACION

Envases plásticos de 1 y 5 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRI LAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.