



DANZKE DECK

Para pisos de madera en exteriores.

DANZKE®DECK es un protector satinado que protege y decora decks (cubiertas), escaleras, senderos de madera expuestos al tránsito y al exterior. Es apto también para muebles de jardín, cercos, puertas y ventanas. Penetra profundamente y acompaña sus movimientos, sin cuartear, descascarar o ampollar. Resiste el sol, rechaza el agua y evita la formación de algas y hongos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Nueva: limpiar con agua y detergente para eliminar suciedad, grasas y contaminantes.

Manchas grises y decoloración: usar **LIMPIADOR PETRILAC®**.

Hongos: limpiar con lavandina y agua en partes iguales.

Recubrimientos previos: sacarlos totalmente usando **REMOVEDOR GEL PETRILAC®** o por medios mecánicos.

Madera resinosa: antes de aplicar el producto, la madera debe estar bien seca (con humedad menor a 18-20%) y lijar con lija 80.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar. Se presenta listo para usar. Aplicar la primera mano "únicamente a pincel" en los seis lados de la madera, saturando con sucesivas pasadas hasta que no absorba más producto y retirando el excedente. Una vez seca la primera mano, aplicar una segunda mano para emparejar el aspecto. No debe formar película.

TIEMPO DE SECADO

Entre 12 y 24 hs. dependiendo de la madera, humedad ambiente y temperatura.

RENDIMIENTO

Maderas rugosas o muy absorbentes (pino, cedro, etc.): hasta 4 m² por litro.

Maderas menos absorbentes (lapacho, incienso, eucaliptus, anchico, etc.): hasta 8 m² por litro.

El rendimiento depende de la absorción y rugosidad de la madera. Las maderas expuestas a la intemperie que no han sido protegidas por largo tiempo, aumentarán el consumo del producto.

COLORES

Ver carta de colores, los que son combinables entre sí. Para tonos personalizados, agregar **TINTA COLOR ACEITE DE TEKA PETRILAC®** hasta 60 cm³ por litro.

TERMINACION

Satinada.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Los utensilios se limpian con **AGUARRAS PETRILAC®**.

MANTENIMIENTO

Muy sencillo, realizar una limpieza previa del área pintada y desgastada por el uso y aplicar **DANZKE® DECK**. Una mejor nutrición de la madera se logra con un service periódico.

Una vez realizado el mantenimiento, proceder con la aplicación de **DANZKE® DECK ANTIDESLIZANTE**.

PRESENTACION

1 y 4 Litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.