



# XYLASOL

## Revestimiento protector para maderas.

**XYLASOL® LASUR** protector para maderas está elaborado con resinas de última generación de alto grado de penetración, pigmentos inorgánicos, filtros UV y solventes de la mejor calidad. Protege del sol, lluvia, nieve, brisa marina y de los cambios bruscos de temperatura. Penetra profundamente sin formar películas quebradizas superficiales y en consecuencia, no cuartea ni descascara. Repele el agua y no penetra en el interior, a la vez que la humedad es eliminada en forma de vapor; la madera "respira" y evita la formación de microorganismos. No oculta las vetas ni el aspecto natural de la madera, realzando su belleza con una terminación satinada y/o brillante. Es el más sencillo de aplicar y mantener.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debe estar limpia, seca, sin grasitud ni restos de antiguos revestimientos.

**MADERAS NUEVAS:** realizar lijado y eliminar impurezas.

**MADERAS BARNIZADAS:** eliminar revestimientos por medio de removedores y/o lija, debiendo quedar los poros totalmente abiertos para permitir la correcta penetración de **XYLASOL®** Lasur protector para maderas.

### APLICACION

A pincel. Mezclar antes de usar.

**Terminación Satinada:** aplicar 3 manos sin diluir o hasta un 5% de Aguarras Mineral 100% Premium Petrilac®

**Terminación Brillante:** diluir la 1ra mano en partes iguales con Aguarras Mineral 100% Premium Petrilac® y las 2 manos siguientes aplicar sin diluir.

La aplicación depende de la dureza y la absorción de la madera. Eliminar excesos de producto por medio de "peinado" con pincel, antes de que seque. No es necesario el lijado entre manos para lograr adherencia. Si se realiza, mejora el acabado y el rendimiento de producto.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

### TIEMPO DE SECADO

**Terminación Satinada:** al tacto, 3 a 4 horas. De 6 a 8 horas entre manos.

**Terminación Brillante:** al tacto de 6 a 8 horas. Entre manos 12 horas.

Los secados dependerán de la temperatura y humedad ambiente. En maderas muy resinosas -caso incienso-, el secado puede ser más lento. Para evitarlo, frotar fuerte y reiteradamente con un paño embebido en thinner previo a la aplicación.

### MANTENIMIENTO

Muy simple: sólo limpiar por medio de cepillo o de un suave lijado y aplicar una mano más. Recomendamos hacer un mantenimiento cuando fuese necesario y limpiar la superficie con un cepillo o lijado suave antes de aplicar nuevamente el producto. No requiere remover ni rasquetear antes de una nueva aplicación, con lo que simplifica notablemente el trabajo.

### RENDIMIENTO

14 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la absorción de la madera.

### TERMINACION

Satinada y Brillante.

### LIMPIEZA

Para los elementos de trabajo, limpiarlos con aguarrás mineral inmediatamente después de utilizados.

### COLORES

**Terminación Satinada:** natural, cristal, cedro, roble claro, roble oscuro, caoba y nogal.

**Terminación Brillante:** natural, cristal, cedro, roble oscuro, caoba y nogal.



Cristal

Cedro

Roble Claro

Roble Oscuro

Natural

Caoba

Nogal

### PRESENTACION

**Terminación Satinada:** 1, 4 y 20 litros.

**Terminación Brillante:** 1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

**Asesoramiento técnico:** 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRI LAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.