



DANZKE H2O CLASSIC

Revestimiento protector para maderas en exteriores e interiores.

DANZKE® H2O CLASSIC es un protector hidrorrepelente para maderas en exteriores e interiores que no se ampolla, cuartea ni descascara. Contiene filtros UV que amplían el rango de protección de la luz solar, pigmentos transparentes y aditivos repelentes al agua.

Su tecnología es amigable al medio ambiente porque tiene muy bajo olor y VOC. Libre de plomo, cromo, y mercurio. Decora las maderas realzando las vetas con una micropelícula natural en tonos transparentes.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar siempre limpias, firmes y libre de contaminantes (aceites, grasas, hongos, algas).

Nueva: Si la madera presenta aspecto de pulido ("mild-glaze"), lijarla con lija 80-120, aplicar una primera mano diluida con hasta 5% de agua limpia y potable. El recubrimiento una vez seco, fijará las fibras levantadas por el medio acuoso, en ese momento lijar con 150-180 hasta lograr una superficie lisa y uniforme. Para terminaciones más parejas, pasar lija 240-360 entre manos. La madera nueva para ser protegida debe tener una humedad inferior al 18%.

Con recubrimientos al aguarras como barnices, lasures: remover totalmente y proceder como madera nueva.

Con **DANZKE® H2O CLASSIC:** limpiar y aplicar.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar con pincel. El contenido del envase puede verse lechoso, pero al secar queda totalmente transparente con el color elegido.

Aplicar mínimo 3 manos. Listo para usar, de ser necesario diluir máximo con 5% de agua limpia. Los productos al agua se aplican en capas más gruesas de las habituales, evitando sobre pincelar ("peinar") una vez comenzado el secado. En maderas con diferentes zonas de absorción pueden quedar brillos desaparejos y requerir de lijado y nuevas aplicaciones.

El color final depende de la rugosidad, color de la madera y la cantidad de manos aplicadas.

No aplicar al sol directo ni sobre superficies calientes, ni con humedad relativa ambiente superior a 80% ni a temperaturas inferiores a 10C° ni mayores a 30C°. No aplicar otros recubrimientos sobre **DANZKE® CLASSIC H2O**, ni agregar tintas ni entonadores. No usar en mesadas ni pisos.

En terminaciones brillantes aplicar una mano, lijar y luego aplicar 2 o 3 manos más, es decir no lijar antes de la última mano.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto una hora, entre manos 3 horas; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente, de la absorción de la madera y del espesor aplicado.

RENDIMIENTO

Rinde entre 10 y 12 m² por litro y por mano. Un envase de 4 litros rinde 40-48 m² por mano.

COLORES

Colores muy decorativos, pueden mezclarse entre sí. Para mayor información consultar la carta de colores.

TERMINACION

Satinada y Brillante.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Limpieza de materiales: con agua y jabón antes que se seque el protector.

MANTENIMIENTO

Retirar la suciedad con un cepillo, lijar suavemente y aplicar una o dos manos cuando comience a notarse el deterioro en el protector.

PRESENTACION

1 y 4 Litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.