



CERA - Para maderas exteriores

La **Cera para madera Petrilac** brinda una excepcional protección en maderas exteriores, como ser: Teka Náutica, Timbo, Peteribi, Lapacho, Eucalipto, Paraiso, entre otras. Su formulación permite repeler el agua y los rayos solares. Su tecnología posibilita una aplicación sin chorreaduras ni salpicaduras, e impide el ennegrecimiento de las maderas. Posee una mayor duración que los aceites de teka. No mancha la fibra de vidrio u otros materiales. Su color realza las maderas, en especial: teka náutica.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar totalmente los recubrimientos que tengan las maderas, tales como lasures, barnices, esmaltes, lacas, etc. Aplicar **Limpiador Petrilac** y lijar.

Para maderas de Teka Náutica tratar la madera previamente con **Teak Cleaner** y luego con **Teak Brightener**. No lijar.

APLICACION

Dejar secar bien antes de aplicar. Agitar y mezclar antes de usar. Mojar el pincel, goma espuma o trapo de algodón "tipo muñeca" y esparcir por la superficie en el sentido de la veta. Retirar el exceso con un trapo de algodón. Se puede aplicar con pincel común pero repasar con goma espuma para una terminación pareja. Generalmente con una pasada se alcanza la expectativa de color y protección deseada. No mezclar con otros productos. No requiere dilución. No mancha herrajes ni plásticos. Proteger telas, cueros, etc. No usar en decks exteriores ni en escaleras.

TIEMPO DE SECADO

Dejar pasar mínimo 24 horas antes del uso en condiciones normales de humedad y temperatura y según la cantidad aplicada.

MANTENIMIENTO

Generalmente se realiza un mantenimiento anual, pero en algunos casos debe ser realizado hasta dos veces por año dependiendo del uso y la exposición de la madera.

COLOR

Natural.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

