



LACA MELACRILICA

Para maderas al exterior e interior.

La LACA MELACRILICA® PETRILAC® está elaborada a base de resinas poliésteres modificadas, aditivos y mezcla de solventes aromáticos y alifáticos. Y en su versión satinada, contiene agentes mateantes para obtener dicha terminación. Posee doble filtro solar, aditivos y pigmentos que actúan brindándole a la madera y a la película mayor duración frente al rigor de la intemperie.

Forma una película transparente y elástica que perdura a través del tiempo, sin cuartear ni descascararse. Realza la veta y belleza de la madera.

Es de muy fácil aplicación y repintado, no requiere mano de obra especializada.

El Factor de Protección Solar 70 indica cuántas veces mayor es la protección que tiene una madera tratada con LACA MELACRILICA® respecto de una sin tratamiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

NUEVA: debe estar seca y libre de polvo, grasitudes y microorganismos.

CON BARNICES EN BUEN ESTADO: Lijar hasta lograr un mateado parejo, para facilitar el anclaje de la nueva aplicación.

CON BARNICES EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente con REMOVEDOR GEL PETRILAC®, siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

A pincel: Diluir la primera mano con 30 a 40 % de DILUYENTE PARA LACAS®, para lograr mayor penetración y adherencia.

Las manos siguientes se aplicarán puras o con el mínimo de dilución, aconsejándose un mínimo de 3 a 4 manos, para lograr la mejor protección.

A soplete: diluir todas las manos al 25 ó 30 %, de acuerdo a la presión utilizada. Sugerimos aplicar primera mano a pincel, pues éste logra mejor penetración y anclaje. El espesor final de la película deberá ser equivalente a la realizada a pincel.

Un lijado suave entre manos mejora adherencia, rendimiento y terminación. No aplicar sobre mesas, mesas ni pisos de madera.

TEÑIDO DE MADERA

Se aplicará TINTA COLOR PETRILAC® con Aceite de Teka diluida -con el diluyente que se utilice en el producto de terminación- directamente sobre la madera, hasta lograr el tono deseado. Una vez seca, se usará LACA MELACRILICA® PETRILAC® para otorgar una protección conveniente frente al clima. Sugerimos consultar a nuestro Departamento Técnico.

IMPORTANTE: no mezclar con otro tipo de lacas o barnices.

No aplicar sobre lacas poliuretánicas o selladores.

No aplicar en pisos ni en maderas expuestas a fuertes agresiones mecánicas.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano de acuerdo a la porosidad y absorción de la madera.

SECADO

De 6 a 8 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

TERMINACION

Brillante o satinada, listas para usar.

PRESENTACION

1/2, 1, 4 y 20 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.