



DANZKE CLASSIC

Revestimiento protector para maderas.

El revestimiento protector **DANZKE®** es un lasur "recubrimiento protector", formulado para proteger y embellecer todo tipo de maderas en exteriores e interiores. Impermeabiliza, resalta la veta, protege contra los factores climáticos más adversos y deja la superficie tratada con una micropelícula muy natural decorativa y "microporosa" de especial repelencia al agua y a la vez; deja respirar a la madera. Neutraliza la formación de hongos, moho y verdín. Su secado es rápido, lo que evita que los contaminantes del ambiente se peguen y permite terminar el trabajo en el día. Es muy fácil de mantener, sin lijar, cuando la capa anterior se encuentra en buenas condiciones. Su mantenimiento es muy sencillo, basta retirar toda suciedad con cepillo y dar una nueva mano, cuando el deterioro recién ocurra.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Nuevas: Aplicar **PENTA®INSECTICIDA** para evitar el daño realizado por bichos taladros y otros insectos xilófagos. Lijar prolijamente la madera y aplicar el revestimiento protector **DANZKE®LASUR** siguiendo la veta en forma uniforme, para obtener un color parejo. Si desea mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

Pintadas o barnizadas: remover la capa existente con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**, lavar y dejar secar. Luego, proceder como en maderas nuevas.

APLICACIÓN

Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y libres de toda sustancia grasa. Mezclar bien antes de usar. Aplicar **DANZKE LASUR®**, si es necesario diluir hasta un 10% de **AGUARRÁS 100% pura PETRILAC®** a pincel.

Para exteriores, dar de 2 a 3 manos; en interiores 1 o 2 manos, son suficientes.

El color cristal expuesto al exterior disminuye la performance. Ante condiciones climáticas muy adversas consultar a nuestro Departamento Técnico.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas. De 6 a 8 horas entre manos, de acuerdo a las condiciones ambientales.

RENDIMIENTO

Rinde entre 14 y 16 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera.

COLORES

Muy decorativos – pueden mezclarse entre sí-. Para tonos personalizados, se puede agregar **Tinta Color con Aceite de Teka PETRILAC®**, hasta 60 cm³ por litro.

TERMINACION

Satinado y Brillante, listo para usar.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Limpiar las herramientas de trabajo con **AGUARRÁS 100% pura PETRILAC®** después de utilizados.

MANTENIMIENTO Y REPINTADO

Retirar toda suciedad con cepillo y dar una nueva mano, cuando el deterioro recién ocurra.

PRESENTACION

1, 4 y 20 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.