PETRILAC®

TINTA COLOR AL AGUA - Para muebles de madera

Base Acuosa
Alta intensidad de color

PROPIEDADES

Base acuosa -alto rendimiento-.
Para cambiar los tonos de las maderas.
Colores nítidos y uniformes -intermezclables-.
No ocultan la veta y resaltan la belleza natural.
Hermosa gama para lograr variaciones en tono e intensidad.
Uso en exteriores o interiores.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

APLICACIÓN

Teñir previamente la madera con **Tinta Color al Agua PETRILAC®** pura o diluida -hasta 10 veces con agua potable-. Puede aplicarse a pincel, soplete, por medio de trapeado o inmersión. No olvidar retirar el sobrante de **Tinta Color al Agua PETRILAC®**. Una vez lograda la intensidad del tono elegido de acuerdo a la dilución empleada, esperar entre 20 y 60 minutos, de acuerdo a las condiciones ambientales, grado de coloración y absorción de la madera, antes de aplicar el **Fondo para Poliuretano Alto Relleno PETRILAC®**. De utilizar **Fondo Acrílico Monocomponente PETRILAC®** posteriormente al entintado; es conveniente esperar de 1 a 2 horas (según el grado del color seleccionado) para asegurarse la correcta evaporación previo a la aplicación del fondo. Terminar el trabajo con el producto transparente compatible con el fondo utilizado. Pueden ser incorporadas al sistema **Poliuretano Monocomponente Brillante o Satinado PETRILAC®.**

TIEMPO DE SECADO

Muy rápido, por evaporación.

RENDIMIENTO

Entre 15 y 20 m2 por litro y diluidos; dependiendo de absorción y rugosidad de la madera y color elegido.

COLORES

Caoba, castaño, cedro oscuro, cherry, habano, miel, naranja, negro, nogal, roble oscuro, rojo, wenge, blanco.

PRESENTACION

Envases de 1 y 5 litros.

PRODUCTO NO INFLAMABLE.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**
Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar
Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar