



DECK PETRILAC

Para pisos de madera en exteriores.

DECK PETRILAC® está elaborado a base de resinas sintéticas de alto grado de penetración, aditivos, filtros UV, pigmentos y solventes de excelente calidad.

DECK PETRILAC® es un protector satinado de profunda penetración para maderas ubicadas al exterior: decks (cubiertas), escaleras, senderos, etc., expuestas o no al tránsito.

Acompaña los movimientos de la madera sin cuartear, ampollar o descascarar. Posee doble protección solar que le otorga gran resistencia a las radiaciones. Su notable hidrorrepelencia con sistema de poro abierto, rechaza la entrada de agua sin impedir la salida de humedad interna, la que se elimina en forma de vapor, evitando la formación de algas y hongos, que necesitan altos contenidos de humedad para proliferar. Contiene aceite de teka, extracto vegetal de efectivo poder nutriente, reparador de las fibras celulósicas, restablece los aceites naturales y el color perdido, conservando la belleza de la madera. Es apto para muelles de jardín de madera, aberturas, cercas, aleros, cenefas, etc..

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Maderas nuevas: eliminar la suciedad con agua y jabón. En caso de algas, hongos, manchas grises o decoloración, usar **LIMPIADOR PETRILAC®** para maderas y/o hidrolavadora. Enjuagar profundamente, dejar secar totalmente y lijar para eliminar el pelo que se levanta en la madera antes de aplicar **DECK PETRILAC®**

Maderas resinosas: esperar entre 3 y 6 meses antes de proteger con **DECK PETRILAC®** para favorecer la eliminación de material resinoso naturalmente, en especial en decks de lapacho.

Con revestimientos anteriores: con **DECK PETRILAC®** envejecido limpiar muy bien con agua y detergente de ser necesario, dejar secar muy bien la madera y aplicar nuevamente.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar. No se diluye. Se presenta listo para aplicar.

A pincel: presionar para favorecer la penetración. Saturar con sucesivas aplicaciones, húmedo sobre húmedo, en sectores reducidos hasta completar las siguientes dosis orientativas:

Maderas rugosas y/o muy absorbentes (pino, cedro, etc.): 2 a 4 m² por litro.

Maderas menos absorbentes o resinosas (lapacho, incienso, eucaliptus, anchico, etc.): 4,5 a 7,5 m² por litro. Retirar los excedentes peinando con pincel seco o trapeando antes que seque. No debe formar capa o película.

Maderas con absorción despareja: pueden aparecer cuando seca zonas con mayor penetración que otras (rechupado), para lo cual es necesario emparejar con una aplicación mínima. Las maderas expuestas a la intemperie que no han sido protegidas por largo tiempo aumentarán el consumo de producto.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

TIEMPO DE SECADO

Maderas no resinosas: al tacto, aproximadamente 12 horas.

Maderas muy resinosas: se puede extender el secado y las condiciones de transitabilidad. El secado y curado permite el tránsito luego de 24 a 72 horas, según el tipo de madera.

RENDIMIENTO

Depende de la porosidad, absorción y textura de la madera. Ver dosis de aplicación.

COLORES

Ver carta de colores, los que son combinables entre sí. Se puede usar **TINTA COLOR con ACEITE DE TEKA** hasta 60cm³ por litro para personalizar los colores.

TERMINACION

Satinada.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Inmediatamente de usadas, con aguarrás mineral de buena calidad.

MANTENIMIENTO

Muy sencillo. Realizar una limpieza previa al área pintada y desgastada y aplicar **DECK PETRILAC®**. Una mejor nutrición de la madera se logra con un service periódico.

Una vez realizado el mantenimiento, proceder con la aplicación de **DANZKE® DECK ANTIDESLIZANTE**.

PRESENTACION

1 y 4 Litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.