

PETRILAC LIMPIADOR

Para maderas.

El LIMPIADOR RENOVADOR PETRILAC® para maderas está elaborado a base de ácido oxálico. Restaura las maderas deterioradas por la acción de la intemperie, decoloradas, ennegrecidas y/o manchadas por salpicaduras de cal o cemento. Limpia, aclara, devuelve el color original, otorgando aspecto natural. Su consistencia de gel, facilita la aplicación en vertical, con menor mano de obra, evitando chorreaduras.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar totalmente antiguos revestimientos como lacas, barnices, esmaltes o cualquier elemento que obstruya los poros, dificultando la penetración.

APLICACIÓN

A pincel: en forma abundante y dejar actuar durante 10 a 20 minutos. Remover con el pincel para facilitar la limpieza. Antes que seque, retirar con espátula, presionando sobre la superficie. Luego lavar con suficiente cantidad de agua y dejar secar completamente antes de aplicar el revestimiento elegido. Si la madera estuviera muy manchada puede ser necesario repetir la aplicación. No aplicar sobre superficies calientes. Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 8 a 10 m² dependiendo del estado y porosidad de la madera.

PRECAUCIONES

Aplicar en lugares ventilados.

Usar guantes de PVC y protectores visuales.

No inhalar.

Evitar el contacto con la piel, ojos o mucosas, en caso de producirse lavar con agua y jabón.

En caso de ingestión inducir al vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al sector de toxicología del Hospital de Niños u Hospital Posadas.

Mantener el envase tapado mientras no se usa y lejos del alcance de los niños.

PRESENTACION

1 litro.



