



PLASTILUX ANTIABERTURAS

Para pisos de madera

PLASTILUX® ANTIABERTURAS es un producto desarrollado para evitar la abertura de juntas durante la aplicación de lacas poliuretánicas en pisos de madera.

Mejora la nivelación y disminuye la formación de espuma. Disminuye la tensión superficial, evitando así la formación de cráteres y piel de naranja. Mejora el Slip, ayudando a disminuir el desgaste del recubrimiento poliuretánico en el tiempo.

APLICACIÓN

Agregar 25 ml. de **PLASTILUX® ANTIABERTURAS** por litro de laca poliuretánica. Incorporar bien haciendo una mezcla; luego aplicar la laca en forma convencional.

IMPORTANTE: Utilizar la mezcla de **PLASTILUX® ANTIABERTURAS** con la laca poliuretánica dentro de las 24 horas de preparado.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Depósito cubierto a temperatura ambiente. Se recomienda almacenar por debajo de 40°C. Proteger de la humedad. No almacenar cerca de fuentes de ignición (chispas, fuego, etc.).

PRESENTACION

Frascos x 250 ml.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC[®]
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.