



SELLAGRES TRADICIONAL

Protector siliconado base agua para ladrillos, tejas y cerámicos no esmaltados.

SELLAGRES® TRADICIONAL está elaborado a base de resinas acrílicas de superior calidad, aditivos y siliconas de última generación de Alemania para proteger ladrillos, tejas y cerámicos no esmaltados, en exteriores e interiores. Repele lluvia, nieve, brisa marina, humedad, las que no penetran en los materiales, resguardando la estructura interna. La humedad sale al exterior en forma de vapor, -la pared respira-, sin arrastrar las sales del interior y en ladrillos impide el desprendimiento de polvo y reduce roturas. Neutraliza la formación de hongos, eflorescencia salina -manchas blancas-, que tanto envejecen frentes y techos de viviendas. Al penetrar profundamente y no formar película, no cuartea ni descascara, manteniendo su aspecto impecable por mucho tiempo. No altera el aspecto natural y puede colorearse con el complemento **ENTONADOR PETRILAC®**, lo que dará un tono de mojado, disimulando manchas y diferencias de color.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Ladrillos recién colocados: dejar transcurrir 3 meses antes del tratamiento. Limpiar por medio de cepillo duro. Solo en caso de manchas muy adheridas lavar con una solución de ácido muriático, (1 litro en 10 de agua), enjuagar y secar totalmente. Si el secado no es completo, el movimiento interior de la humedad arrastra sales que vuelven a manchar. Hongos, moho y verdín se lavarán con lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar en forma integral.

APLICACIÓN

Diluir cada litro de **SELLAGRES® TRADICIONAL** con 1/2 litro de agua y aplicar 2 manos a pincel, por saturación, mojado sobre mojado. Para adquirir un efecto satinado, aplicar 1 mano más, pasadas las 24 horas de la anterior, con menor dilución.

TIEMPO DE SECADO

Libre de polvo: 15 a 30 minutos.

Al tacto: 3 a 4 horas de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente.

RENDIMIENTO

8 a 12 m² por litro y por mano dependiendo de la absorción de la superficie tratada.

TERMINACION

Natural, apenas satinada.

LIMPIEZA

Las herramientas de trabajo se limpian en forma inmediata después de su uso, con agua.

MANTENIMIENTO

Aplicado de acuerdo a instrucciones, su resultado es muy duradero.

Al detectar absorción de humedad, limpiar con cepillo duro y aplicar una mano más.

PRESENTACION

1, 4, 10 y 20 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.