



PETRILAC®

BARNIZ SINTETICO - Para maderas - Exterior/Interior

Brillante
Uso Profesional

PROPIEDADES

Película Brillante.
Incoloro.
Muy resistente.
Fácil aplicación a pincel, rodillo o soplete.
Para puertas, ventanas, cenefas, revestimientos, techos.
Uso interior y exterior.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Maderas nuevas: lijar siguiendo la veta, retirando el polvo formado.

Maderas pintadas o barnizadas: Si la película anterior está en buen estado, lijar suavemente para lograr adherencia. En caso contrario, sacarla con removedor o lijar hasta retirarla totalmente.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.

Maderas nuevas: la primera mano diluir al 50% de aguarrás mineral. Dejar secar y aplicar 2 manos puras, con un intervalo de 6-8 horas entre ellas.

Maderas pintadas o barnizadas: aplicar 2 manos, dejando secar 6 horas entre ellas.

Dilución: A pincel o rodillo diluir el **BARNIZ SINTETICO PETRILAC®** con aguarrás entre un 5 y 10% y hasta un 25% cuando se utiliza soplete.

Con el lijado entre manos se obtiene una mejor adherencia, durabilidad y terminación.

Las herramientas de trabajo se limpian con aguarrás mineral.

No barnizar bajo los rayos del sol debido a que perjudica la formación de buen brillo.

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 6 horas.

Final: 24 hs., dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

RENDIMIENTO

Entre 12 y 15m² por litro y por mano.

TERMINACIÓN

Brillante y Satinado.

PRESENTACIÓN

1, 4 y 20 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: industria@petrilac.com.ar