



SELLAGRES Petrisil

Protector siliconado para ladrillos, tejas y cerámicos no esmaltados.

PROTECTOR SILICONADO PETRISIL® está elaborado a base de siliconas al solvente de última generación, importadas de Alemania, que le otorgan mayor penetración y protección a los materiales. Es hidrorrepelente, impide la penetración de agua sin cambiar el color, el aspecto ni la textura de la superficie tratada. Extraordinaria duración, que soporta los climas más agresivos y cambios bruscos de temperatura. No forma película, por lo que no existen riesgos de cuarteos o descascaramientos. Cambia el índice de absorción de la superficie sin obstruir sus poros. Regula la humedad interior porque ésta sale en forma de vapor. Inhibe la formación de hongos y microorganismos, que necesitan altos contenidos de humedad y penetración de agua para fijar sus esporas y proliferar. De muy fácil aplicación y mantenimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Deben estar limpias, secas y libres de grasitud, polvo o restos de antiguos revestimientos.

Ladrillos recién colocados: dejar transcurrir tres meses antes de la aplicación. Eliminar manchas salinas o calcáreas por medio de cepillo duro. Sólo en caso de manchas muy difíciles de eliminar, lavar con una solución de ácido muriático al 10 % y luego enjuagar bien. Es importante que el secado luego de éste enjuague, sea completo, de lo contrario el agua retenida al salir arrastrará sales que volverán a manchar la superficie. Las manchas de hongos, moho o verdín se lavarán con agua y lavandina en partes iguales.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

Con pincel o pulverizador de baja presión: aplicar 2 manos, saturando la superficie, mojado sobre mojado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 hora, dependiendo de condiciones ambientales. El curado final de las siliconas se produce a los 20 días de aplicado.

RENDIMIENTO

De 2 a 6 m² por litro, con las 2 manos aplicadas, dependiendo de la absorción de la superficie a tratar.

LIMPIEZA

Lavar herramientas y salpicaduras antes que sequen con aguarrás mineral.

PRESENTACION

1, 4 y 20 litros.