



# PLASTILUX® SELLADOR ECO HYDROTOP

Para sellado de maderas en interiores

**PLASTILUX® SELLADOR ECO HYDROTOP** es un sellador acuoso de altos sólidos para el sellado de maderas. No es un producto de terminación y debe ser protegido aplicando posteriormente **PLASTILUX® ECO HYDROTOP O DENSITY AL AGUA**, plastificante de pisos de madera. No es recomendable lijar y dejar pasar más de 24 horas para aplicar la terminación.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Pisos Nuevos:** Lijar la madera siempre en el sentido de las vetas. Usar sucesivamente lijas de grano cada vez más fino, empezar con lija N°36/40, seguir con 60, 80 y terminar con 120 o 180. Conviene barrer o aspirar y luego pasar un trapo levemente humedecido con agua para eliminar completamente el polvillo. En todos los casos, antes de aplicar el producto, se debe pulir el piso para remover completamente restos de plastificado, ceras, acondicionadores siliconados, etc. que pueden ocasionar defectos en la formación de película.

## APLICACIÓN

Agitar el envase antes de usar, se recomienda dejar reposar y luego filtrar el producto antes de usarlo para evitar impurezas.

Aplicar una mano de **PLASTILUX® SELLADOR ECO HYDROTOP** en forma pareja y uniforme, siempre en el mismo sentido y sin superponer las aplicaciones. Lijar suave con lija fina (N°320 ò 360) y aspirar el polvillo.

## ALMACENAMIENTO

Mantener el envase bien cerrado en lugar seco y ventilado.

## PRECAUCION

Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas.

Manipular el producto con gafas y guantes de seguridad.

Consultar por mayor información la ficha de seguridad en la página web.

Aplicar **PLASTILUX® SELLADOR ECO HYDROTOP** en ambientes ventilados.

## LIMPIEZA

La limpieza de los elementos puede realizarse con agua, inmediatamente de finalizado su uso.

## PRESENTACION

1 y 5 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRI LAC®**

Líder en protección de superficies